

Трансивер ЕРМАК - WiKi



- Изготовление и монтаж трансформаторов и дросселей
- Подключение и активация платы усилителя, установка токов покоя и температурных настроек
- Проверка выходной мощности, калибровка по диапазонам и проверка линейности тракта
- Дополнительные компоненты, необходимые для сборки платы PA
- PA документация
- Сборка ATU
 - Документация ATU
 - Спецификация колец AMIDON для плат PA и ATU
 - Монтаж, установка платы в корпус, активация и калибровка

Подключение внешних интерфейсов

- Подключение консоли к плате DSP-MCU
- Подключение CAT control
- Подключение к логу LogHX по TCI протоколу
- Подключение к логу LinLog по протоколу TCI
- Подключение к логу 5MContest по протоколу TCI
- Изготовление кабеля для управления по протоколу KENWOOD

Измерения параметров

- Измерение MDS и Blocking level
- Измерение TX параметров фронтенда с Pout = +13dBm
- Измерение параметров LNA
- Измерение параметров фильтров BPF (1.5-50MHz 9 channels)

Обучающие видео

Руководство пользователя

- Краткое руководство по элементам управления
- CAT control по протоколу Kenwood
 - Настройка CAT control
 - Настройка логгера N1MM для управления по CAT протоколу KENWOOD
 - Описание CAT протокола
- WEB клиент для удаленного управления
 - Подключение и настройка WEB клиента удаленного управления
 - Исправление проблем со звуком в браузере Chrome
 - Настройка роутеров MikroTik для удаленного доступа к трансиверу
 - Мониторинг удаленного управления
 - Работа в удаленном режиме - SSB
 - Работа в удаленном режиме - CW
- Настройка функции AGC
- Работа с RIT/XIT
- Wideband Noise Blanker
- VOX
- EAX - утилита обмена аудиопотоками с PC
 - Установка и настройка EAX в среде LINUX
 - Установка и настройка EAX в среде WINDOWS
- Порты TCP и UDP

Software roadmap and release notes